

## Technische Daten

<b>Baugröße</b>	<b>E 08</b>	<b>E 10</b>	<b>E 15</b>	<b>E 25</b>	<b>E 40</b>	<b>E 50</b>
Maße (mm):						
Länge	88	110	166	220	304	399
Breite	128	147	189	255	353	430
Höhe	129	169	240	320	432	552
Anschluss-Nennweite (NPT)	1/4"	3/8"	1/2"	1"	1 1/2"	2"
Luftanschluss	R 1/8	R 1/8	R 1/4	R 1/4	R 1/2	R 1/2
Gewicht (kg):						
PE	-	-	7	15	34	66
PTFE	2	5	12	29	69	131
Max. Feststoff-Korngröße (mm) für Pumpen mit Kugelventilen	2	3	4	6	9	11
Saughöhe, trocken (mWS):						
Zylinderventile	1	2	3	4	5	5
Kugelventile	0,5	1	2	3	4	4
Saughöhe, produktgefüllt (mWS)	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5
Maximaler Antriebs- und Betriebsdruck (bar)	7	7	7	7	7	7
Maximale Betriebstemperatur (°C):						
PE	-	-	70	70	70	70
PTFE	100	100	120	120	120	120